

Bluelyzer ST

L'ANALYSEUR DE COMBUSTION
LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ



**GARANTIE
INTÉGRALE
8 ANS***



POUR L'ENTRETIEN
OBLIGATOIRE
DES CHAUDIÈRES
ARRÊTÉ DU 15/09/2009

FONCTION

- Analyse de combustion
- Tirage
- CO ambiant, CO max.
- Rendement chaudières à condensation
- Affichage température du point de rosée (chaudière à condensation)
- Manomètre électronique (flexible en option)
- Thermomètre électronique différentiel (sonde en option)
- Alarmes dépassement de seuil réglementaire.
- Fonction test d'étanchéité.
- Fonction température ECS
- Contenu des écrans configurable.
- Fonction Datalogger (Micro-SDHC et fonction en option)

APPLICATION

- Le Bluelyzer ST est destiné aux chauffagistes qui recherchent un analyseur de combustion économique pour la mise en route, l'entretien ou le dépannage de tous types de chaudières de particuliers Fioul ou Gaz.
- Il est adapté aux chaudières à condensation.
- Adapté à un usage intensif.

ROBUSTESSE

- Étui antichoc.
- Pot de condensation compact à membrane pour éviter la pénétration d'eau dans l'appareil.

IMPRIMANTE EURO-PRINTER

- Entête du ticket imprimante librement personnalisable
- Remplacement du papier très facile
- Meilleure résistance du ticket à la chaleur et à la lumière

AFFICHAGE

- O₂, CO₂, excès d'air, température ambiante, température fumées, delta T, rendement (y compris chaudière à condensation), CO, CO corrigé, CO ambiant, tirage et pression. O₂, CO₂, excès d'air, température

+ PRODUIT

- Étui antichoc aimanté
- Chargeur Standard mini USB
- Accu. Li-ion 12 h. d'autonomie
- Prêt en 10 secondes
- Génération code QR
- Fonction mémoire sur carte Micro-SD (option) format HTML
- Conforme EN 50379 (sauf CO EN 50379-3)
- able

DES SERVICES POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Contrat qualité entretien

- Supprime le risque de pannes inopinées
- Budget maîtrisé
- Garantie intégrale 8 ans

Base de données SAV

- Suivi complet, gratuit
- Traitement personnalisé

Constat de vérification

- Garantie de la qualité et la traçabilité des interventions
- Assurance de la précision des mesures
- Idéal pour le référentiel ISO 9000



Attestation d'entretien électronique



EUROSOFT
mobile

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

Télécharger sur
Windows Store



Le Bluelyzer ST est :

- ▶ compact
- ▶ autonome
- ▶ facile d'emploi
- ▶ robuste
- ▶ polyvalent
- ▶ de mise en œuvre rapide



* dans le cadre du CONTRAT QUALITÉ ENTRETIEN

** sauf CO conforme EN-50379-3



VIDÉO SUR





GROUPE

AFRISO

**CONTRÔLE ET ANALYSE
DE COMBUSTION****Bluelyzer ST** *Code article: 102 0652*

- Appareil avec étui antichoc avec dos aimanté
- Sonde température ambiante
- Sonde de prélèvement des fumées avec ensemble pot de condensation/filtre
- Chargeur mini USB 230 V. AC
- Mode d'emploi.

**Bluelyzer ST MR** *Code article: 102 0652MR*

- Appareil avec étui antichoc avec dos aimanté
- Sonde température ambiante
- Sonde de prélèvement des fumées avec ensemble pot de condensation/filtre
- Chargeur mini USB 230 V. AC
- Mode d'emploi
- Mallette de transport

**Bluelyzer ST IR** *Code article: 102 0653*

- Appareil avec étui antichoc avec dos aimanté
- Sonde température ambiante
- Sonde de prélèvement des fumées avec ensemble pot de condensation/filtre
- Chargeur mini USB 230 V. AC
- Mode d'emploi
- Imprimante
- Mallette de transport


CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Afficheur | Afficheur couleur 2,8" TFT |
| Slot | MicroSD/SDHC |
| Alimentation | Accu. Lithium-Ion 3,6V/1,8Ah |
| Autonomie | 12 heures |
| Chargeur | Standard mini USB |
| Combustible | Fioul, gaz naturel, butane, propane |
| Mesure O ₂ | 0 à 21,0 Vol % |
| Mesure CO | 0 à 2 000 ppm (nom) 6 000 ppm (max.) |
| Fonction | CO Ambient, CO Max |
| Pression / Tirage | +/- 150 hPa |
| Température ambiante | + 5°C à + 40°C avec sonde standard |
| Température ambiante | - 20°C à + 200°C avec sonde spéciale |
| Température fumées | 0°C à + 250 °C avec sonde standard |
| Température fumées | 0°C à + 600°C avec sonde haute température |
| Sortie | BLE (Bluetooth Low Energy), imprimante infrarouge |
| Sonde | Diamètre 8 mm - lg 240 mm |
| Ligne de sonde | Lg. 1,5 mètre |
| Poids | 275 gr. env. |
| Dimensions | 143 x 66 x 37 mm |

| Code : P | Code Produit |
|--|--------------|
| Bluelyzer ST (version sans imprimante et sans malette) | 1020652 |
| Bluelyzer ST MR (version sans imprimante avec malette) | 1020652MR |
| Bluelyzer ST IR (version avec malette imprimante) | 1020653 |
| Carte Micro SDHC 4 GB | 1020694 |
| Option base données client | 3000209 |
| Option Attestation d'entretien électronique | 3000136 |

| Accessoires / Code : P | Code Produit |
|--|--------------|
| Imprimante Euro-Printer II seule | 1020771 |
| Mallette vide Bluelyzer ST | 1020631 |
| Sonde standard Bluelyzer ST complète | 3001138 |
| Sonde flexible Bluelyzer ST complète | 3001137 |
| Sonde température ambiante | 1020624 |
| Sonde température ambiante + câble 2,5 m | 1020579 |
| Flexible pression gaz | 1020583 |
| Sonde air/liquide X13A | 3001151 |
| Sonde type pince X 16 | 3001149 |
| Chargeur mini USB | 1020606 |
| Sachet 5 filtres de rechange | 1020661 |
| 1 rouleau papier Euro-Printer (conditionné par 5) | 1020786 |
| 1 rouleau papier auto-collant Euro-Printer (conditionné par 2) | 1020791 |
| Adaptateur USB allume cigare | 1020634 |
| Adaptateur USB - Bluetooth Smart | 1020608 |

| Service / Code : E | Code Produit |
|--|--------------|
| Constat de vérification (sur appareil neuf) | CO ST NEUF |
| Pour obtenir votre Bluelyzer ST neuf avec un constat de vérification | |
| Forfait entretien Bluelyzer ST | FE BLUE ST |
| Constat de vérification dans le cadre du forfait entretien | CO ST |

| Contrat Qualité Entretien / Code : E | Code Produit |
|---|--------------|
| Intervention CONTRAT QUALITÉ ENTRETIEN Bluelyzer ST avec garantie intégrale de 8 ans (3 interventions / 8 ans au 24 ^e , 48 ^e et 72 ^e mois) | CQEBLUEST |